

**FAST & EASY**



intensiviert Farbe  
Bunte

## Slate Oil

Professional results by foolproof application. Refreshes colour and structure of the slate.  
Shows silk gloss effect after polishing

## Aceite Para Pizarra

Resultados profesionales con una aplicación facilísima. Recupera el color y la estructura de la pizarra.  
Por medio de pulido se alcanza un brillo seda mate.

## Olio di Scisto

Risultati professionali con un'applicazione facilissima. Ravviva il colore e la struttura dell'ardesia.  
Con la successiva lucidatura conferisce un effetto lucido satinato

## Field of Application

- AKEMI® Slate Oil is used for the care of interior slate surfaces (such as floors, stairs, tables and windowsills)
- For rough-made, brushed or fine ground slate, like for example Porto, multi-coloured or oil-slate.
- For freshening up the colour and gloss of new or used surfaces
- Accentuates the structure and intensifies the natural colour of the stone.

## Properties

- Colour: transparent-clear
- Water-repellent effect
- Odourless after drying
- Coverage: approx. 15 - 30 m<sup>2</sup>/l
- Self life: approx. 3 years if stored in cool place free from frost in its tightly closed original container

## Application advantages

- After application surface only needs to get dry; unlike silicone based impregnators there is no danger that surplus product causes permanent damage.
- Multiple appliance wet-in-wet possible or after drying
- Polishing with a smooth, lint-free cloth achieves silk matt gloss
- Surfaces, that have been treated with AKEMI® - Slate Oil before can be treated again with AKEMI® - Slate Oil.

Container	Sales Unit	Art.-No.
250 ml	20	1 20 11
1000 ml	6	1 20 12
5000 ml	2	1 20 13

Notice: The above information is based on the latest stage of our development and application technology. Due to a multiplicity of different influencing factors, this information – as well as other oral or written technical advises – must be considered as non-binding hints. The user is obliged in each particular case to conduct performance tests, including but not limited to trials of the product, in an inconspicuous area or fabrication of a sample piece. Observation of Technical Data Instruction is mandatory ([www.akemi.com](http://www.akemi.com)).

## Campo de aplicación

- AKEMI® Aceite para Pizarra sirve para el cuidado de superficies hechas de pizarra (p. e. suelos, escaleras, mesas y repisas de ventanas) en los interiores.
- Para tipos de pizarra rugosa, cepillada o finamente lijada, como p. e. pizarra de Porto, pizarra multicolor o bituminosa.
- Para recuperar el color de superficies nuevas y ya en uso.
- Acentúa la estructura e intensifica el color de la piedra.

## Características

- Color: transparente claro
- Efecto repelente al agua
- Sin olor después del secado
- Consumo: aprox. 15 - 30 m<sup>2</sup>/l dependiendo de la capacidad de absorción de la pizarra
- Almacenamiento: aprox. 3 años en su envase original bien cerrado, en un lugar fresco.

## Ventajas de la aplicación

- Aplicar AKEMI® Aceite para Pizarra y simplemente dejar secar; Distinto a las impregnaciones a base de silicona, no se corre peligro que el producto excedente cause daños permanentes.
- Aplicación repetida en mojado-en-mojado o después del secado posible
- Por medio de pulido con un trapo suave y sin pelusas se puede alcanzar un brillo seda mate.
- El producto se puede aplicar sin problemas sobre superficies, las cuales han sido tratadas previamente con AKEMI® Aceite para Pizarra.

Envase	Unid. de venta	No. de réf.
250 ml	20	1 20 11
1000 ml	6	1 20 12
5000 ml	2	1 20 13

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una muestra. Es obligatorio prestar atención a nuestra ficha técnica ([www.akemi.de](http://www.akemi.de)).

## Campo di applicazione

- AKEMI® Olio di scisto serve per la manutenzione di superfici in ardesia (ad es. pavimenti, scale, tavoli e davanzali) negli interni.
- Per varietà di ardesia a spacco, spazzolata o levigata, come ad esempio Ardesia Porto, Ardesia Bunt o scisto bituminoso.
- Per ravvivare il colore di superfici in ardesia nuove e usate.
- Risalta la struttura e ravviva il colore della pietra.

## Caratteristiche

- Colore: limpido-trasparente
- Effetto idro-repellente
- Inodore dopo l'essiccazione
- Consumo: ca. 15 - 30 m<sup>2</sup>/l a seconda dell'assorbimento della pietra
- Conservabilità: ca. 3 anni, in locali freschi e al riparo dal gelo, nella confezione originale ben chiusa.

## Vantaggi nell'applicazione

- Dopo aver applicato AKEMI® Olio di scisto lasciare asciugare; diversamente che con altri impregnanti al silicone non vi è il rischio che il prodotto in eccesso provochi danni permanenti
- Sono possibili applicazioni ripetute umido-su-umido o dopo l'essiccazione
- Lucidando con un panno morbido, che non lascia peluchi, è possibile ottenere una lucentezza setosa
- Le superfici che sono state trattate in precedenza con AKEMI® Olio di scisto possono essere tranquillamente trattate nuovamente con questo prodotto.

Confezione	Unità di sped.	Art.-N.
250 ml	20	1 20 11
1000 ml	6	1 20 12
5000 ml	2	1 20 13

N.B.: I dati che precedono sono stati redatti in base allo stato più recente dello sviluppo e della tecnica di applicazione della nostra ditta. A causa della molteplicità di diversi fattori d'influenza, questi dati, come pure altre avvertenze tecniche verbali o scritte inerenti l'applicazione, possono avere unicamente carattere indicativo. L'utilizzatore è tenuto nel caso specifico ad eseguire dei test e prove; compreso il provare il prodotto su un punto non visibile o eseguire un campione. E' strettamente necessario attenersi alla nostra scheda tecnica ([www.akemi.de](http://www.akemi.de)).